

A x B x C = 1,45 x 1,20 x 1,00 m
Poids (sans câble) = 300 kg

machine avec optionnels

g/b
A/B

Treuil hydraulique apte au tirage d'un câble acier pour les opérations de tirage souterraine de câbles électriques et à fibre optique.

Circuit hydraulique donnant la possibilité de variation de vitesse dans les deux sens de rotation, par un seul levier de commande.

- Paire de cabestans acier à gorges pour le tirage de câble acier avec rouleaux pour éviter le déplacement du câble.
- Panneau de commande pour le contrôle du treuil, avec dynamomètre et compteur métrique mécanique et présélecteur du tirage maximum.
- Frein hydraulique négatif pour arrête d'urgence.
- Enrouleuse incorporée avec trancannage automatique et touret détachable.
- Essieu avec pneus et timon pour remorquage sur chantier
- Stabilisateurs mécaniques coté tirage et vérin manuel avec roue pivotante coté timon.
- Points d'ancrage au sol.
- Installation de refroidissement de l'huile hydraulique.
- Poulie de renvoi du câble avec adaptation pour la barre télescopique.

DISPOSITIFS OPTIONNELS

- 001.1 - Débrayage des cabestans (rotation libre).
- 003 - Essieu amortisseur et pneus pour le remorquage routière à 60 km/h, avec frein parking mécanique (homologation exclue).
- 027 - Capotage métallique avec ouvertures latérales.
- 028.3 - Moteur diesel refroidissement par air (16 HP).
- 067 - Barre télescopique pour tirages souterraines (art. F 277).
- 069.2 - Enregistreur électronique RES (nécessite d'optionnel 069.3).
- 069.3 - Prédiposition pour la connexion du RES.

CARACTERISTIQUES

Cabestans	2 x Ø 160 mm
Diamètre max câble	8 mm





MOTEUR

Alimentation	essence
Puissance	16 HP / 11,7 kW
Refroidissement	air
Démarrage	manuel par corde

PERFORMANCES DE TIRAGE

Tirage max	15 kN
Tirage continu	10 kN @ 22 m/min 4 kN @ 50 m/min
Vitesse max	65 m/min
Tirage à la vitesse max	3 kN

Le touret détachable peut enrouler 500 m. de câble acier Ø 8 mm.

 160 mm diamètre cabestans	 8 mm diamètre max câble	 11,7 kW puissance moteur	 10 kN max tirage continu
--	--	---	---

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES DIFFÉRENTES À LA DEMANDE	FICHE
PERFORMANCES POUR MACHINE SANS OPTIONNELS, AU NIVEAU DE LA MER, À UNE TEMPÉRATURE DE 20°C DIMENSIONS ET POIDS SONT POUR MACHINE SANS OPTIONNELS	1110-0
SE RESERVE LE DROIT DE MODIFICATIONS SANS PREAVIS	rev. 01-01-FR